Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 19-00-00876/2024-06
Датум: 29. октобар 2024. године
Немањина 22-26
Београд

Министарство заштите животне средине на основу чл. 36, 59, 60, 62, 64. и 68. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон и 35/23), члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023 - др. закон) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС), решавајући по захтеву привредног друштва „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“, улица Хајдук Вељкова бр. 1, 15000 Шабац, матични број 20564849, за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији у Шапцу, на катастарским парцелама број 6915/77, 6915/82 и 6915/83 све К.О. Шабац, предмет број 19-00-00876/2024-06 од 9. септембра 2024. године, државни секретар Сандра Докић по решењу о овлашћењу министарке број 001678642 2024 14850 008 001 020 092 од 16. маја 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Издаје се дозвола за складиштење опасног отпада **регистарски број 3872**, оператеру **„Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“**, матичног броја **20564849**, у складишту на локацији у власништву, на к.п. бр. 6915/77, 6915/82 и 6915/83 све К.О. Шабац, и утврђује се следеће:

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ се издаје дозвола за складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у складишту отпада на локацији у власништву, на к.п. бр. 6915/77, 6915/82 и 6915/83 све К.О. Шабац, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 38/18), Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом („Службени гласник РС“, број 118/23), Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и

Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21).

Операције које оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ примењује приликом обављања делатности складиштења опасног отпада су операције поновног искоришћења отпада са R листе и одлагања са D листе:
-R13 - Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12, и
-D15 - Складиштење отпада које претходи било којој од операција од D1 до D14 (изузимајући привремено складиштење, током сакупљања, на месту где је произведен отпад).

2. Подаци о отпаду и капацитету складишта отпада

2.1. Опасан отпад који се складишти у објекту и/или отвореном складишту

Максимални дневни капацитет за пријем опасног отпада, према акту о процени утицаја, је 100 t.
Максимални капацитет складишта за све врсте опасног отпада у једном тренутку је 5.725 t.
Максимални капацитет складишта за течни опасан отпад у једном тренутку је 527 t.
Максимални годишњи капацитет складишта, према акту о процени утицаја, за све врсте опасног отпада је 12.000 t.
Капацитет складишта опасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету дат је у табели 2.1.

Индексни број отпада	НАЗИВ ОТПАДА	R операција	D операција	Капацитет складишта у једном тренутку у тонама	Годишњи капацитет складишта у тонама
06 01 01*	сумпорна и сумпораста киселина	R13		300	3600
06 01 02*	хлороводонична киселина	R13		300	3600
06 01 03*	флуороводонична киселина	R13		300	3600
06 01 04*	фосфорна и фосфораста киселина	R13		300	3600
06 01 05*	азотна и азотаста киселина	R13		300	3600
06 01 06*	остале киселине	R13		300	3600
06 02 01*	калцијум хидроксид	R13		300	3600
06 02 03*	амонијум хидроксид	R13		300	3600
06 02 04*	натријум хидроксид и калијум хидроксид	R13		300	3600
06 02 05*	остале базе	R13		300	3600

06 03 11*	чврсте соли и раствори који садрже цијаниде		D15	300	2100
06 03 13*	чврсте соли и раствори који садрже тешке метале	R13	D15	300	3600
06 03 15*	оксиди метала који садрже тешке метале	R13	D15	300	3600
06 04 03*	отпади који садрже арсен		D15	300	2100
06 04 04*	отпади који садрже живу		D15	300	2100
06 04 05*	отпади који садрже остале тешке метале	R13	D15	300	3600
06 05 02*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	3600
06 06 02*	отпади који садрже опасне сулфиде	R13	D15	300	3000
06 07 02*	активни угаљ од производње хлора	R13		300	3000
06 07 03*	муљ баријум сулфата који садржи живу		D15	300	2100
06 07 04*	раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса	R13		300	3000
06 08 02*	отпади од опасних материја које садрже силицијум	R13		300	2100
06 09 03*	отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама	R13		300	3000
06 10 02*	отпади који садрже опасне супстанце	R13		300	3000
06 13 01*	неорганski пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди	R13	D15	300	3000
06 13 02*	потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)	R13		300	3600
06 13 05*	чађ	R13	D15	300	3600
07 01 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000
07 01 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 01 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 01 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 01 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 01 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 01 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 01 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500

07 02 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000
07 02 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 02 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 02 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 02 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 02 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 02 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 02 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
07 02 14*	отпади од адитива који садрже опасне супстанце	R13		1500	7500
07 02 16*	отпади од опасних материја који садрже силиконе	R13		1500	7500
07 03 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000
07 03 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 03 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 03 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 03 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 03 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 03 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 03 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
07 04 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000
07 04 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 04 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 04 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		1500	7500

07 04 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	D15	1500	7500
07 04 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 04 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 04 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
07 04 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
07 05 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		25	1000
07 05 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		25	1000
07 05 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		25	1000
07 05 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13		200	3000
07 05 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		200	3000
07 05 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		200	3000
07 05 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		200	3000
07 05 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	200	3000
07 05 13*	чврсти отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	200	5000
07 06 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000
07 06 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 06 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 06 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	D15	1500	7500
07 06 08*	остали талози и остаци од реакција	R13		1500	7500
07 06 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 06 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 06 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
07 07 01*	течности за прање на бази воде и матичне течности	R13		500	6000

07 07 03*	органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 07 04*	остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности	R13		500	6000
07 07 07*	халогеновани талози и остаци од реакција	R13	D15	1500	7500
07 07 08*	остали талози и остаци од реакција	R13	D15	1500	7500
07 07 09*	халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 07 10*	остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти	R13		1500	7500
07 07 11*	муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	1500	7500
08 01 11*	отпадна боја и лак који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 01 13*	муљеви од боје или лака који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 01 15*	муљеви од боје или лака који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 01 17*	отпади од уклањања боје или лака који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 01 19*	водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци	R13		500	6000
08 01 21*	отпад од течности за уклањање боје или лака	R13		500	6000
08 03 12*	отпадно мастило које садржи опасне супстанце	R13		500	6000
08 03 14*	муљеви од мастила које садржи опасне супстанце	R13		1500	7500
08 03 16*	отпадни раствори за ецовање	R13		500	6000
08 03 17*	отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце	R13		500	6000
08 03 19*	дисперговано уља	R13		500	6000
08 04 09*	отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 04 11*	муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске растваре или друге опасне супстанце	R13		1500	7500

08 04 13*	муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске растваче или друге опасне супстанце	R13		1500	7500
08 04 15*	течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске растваче или друге опасне супстанце	R13		500	6000
08 04 17*	уље од дестилације смола	R13		500	6000
08 05 01*	отпадни изоцијанати		D15	1500	7500
09 01 01*	раствори развијача и активатора на бази воде	R13		300	1500
09 01 02*	раствори развијача за оффсет плоче на бази воде	R13		300	1500
09 01 03*	раствори развијача на бази растварача	R13		300	1500
09 01 04*	раствори средстава за фиксирање	R13		300	1500
09 01 05*	раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености	R13		300	1500
10 01 04*	летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла		D15	300	1500
10 01 09*	сумпорна киселина	R13		150	2500
10 01 13*	летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво		D15	300	1500
10 01 14*	шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце		D15	300	1500
10 01 16*	летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце		D15	300	1500
10 01 18*	отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце	R13		300	1500
10 01 20*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	1500
10 01 22*	муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	1500
10 02 07*	чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13		300	1500
10 02 11*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 02 13*	муљеви и филтер - колачи (погаче) из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце	R13		300	1500
10 03 27*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 04 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 05 08*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500

10 06 09*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 07 07*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 08 12*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 08 17*	муљеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	1500
10 08 19*	зауљени отпади из третмана расхладне воде	R13		300	1500
10 10 09*	прашина димног гаса која садржи опасне супстанце	R13		300	1500
10 10 11*	остале чврсте честице које садрже опасне супстанце	R13	D15	300	1500
11 01 05*	киселине за чишћење	R13		1000	6000
11 01 06*	киселине које нису другачије специфициране	R13		1000	6000
11 01 07*	базе за чишћење	R13		1000	6000
11 01 08*	муљеви од фосфатирања	R13	D15	1000	5000
11 01 09*	муљеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце	R13	D15	1000	5000
11 01 11*	течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце	R13		500	6000
11 01 13*	отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце	R13		1000	5000
11 01 15*	елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже опасне супстанце	R13		1000	5000
11 01 16*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13		1000	5000
11 01 98*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13		1000	5000
11 02 07*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	1000	5000
11 03 01*	отпади који садрже цијаниде		D15	1000	5000
11 03 02*	остали отпади	R13	D15	1000	5000
11 05 03*	чврсти отпади из третмана гаса	R13		1000	5000
11 05 04*	потрошена течност	R13		500	6000
12 01 06*	минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13		500	6000
12 01 07*	минерална машинска уља које не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)	R13		500	6000
12 01 08*	машинске емулзије и раствори које садрже халогене	R13		500	6000

12 01 09*	машинске емулзије и раствори који не садрже халогене	R13		500	6000
12 01 10*	синтетичка машинска уља	R13		500	6000
12 01 12*	потрошени восак и масти	R13		700	7000
12 01 14*	машински муљеви који садрже опасне супстанце	R13	D15	700	7000
12 01 16*	отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце	R13		700	7000
12 01 18*	метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље	R13		700	7000
12 01 19*	одмах биоразградиво машинско уље	R13		500	6000
12 01 20*	потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце	R13		700	7000
12 03 01*	течности за прање на бази воде	R13		500	6000
12 03 02*	отпади од одмашћивања паром	R13		700	7000
13 01 04*	хлороване емулзије	R13		500	6000
13 01 05*	нехлороване емулзије	R13		500	6000
13 01 09*	минерална хлорована хидрауличка уља	R13		500	6000
13 01 10*	минерална нехлорована хидрауличка уља	R13		500	6000
13 01 11*	синтетичка хидрауличка уља	R13		500	6000
13 01 12*	одмах биоразградива хидраулична уља	R13		500	6000
13 01 13*	остала хидрауличка уља	R13		500	6000
13 02 04*	минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		500	6000
13 02 05*	минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		500	6000
13 02 06*	синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		500	6000
13 02 07*	одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		500	6000
13 02 08*	остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање	R13		500	6000
13 03 06*	минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте	R13		500	6000
13 03 07*	минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте	R13		500	6000
13 03 08*	синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте	R13		500	6000

13 03 09*	одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте	R13		500	6000
13 03 10*	остала уља за изолацију и пренос топлоте	R13		500	6000
13 04 01*	уља са дна бродова из речне пловидбе	R13		500	6000
13 04 02*	уља са дна бродова из канализације на пристаништу	R13		500	6000
13 04 03*	уља са дна бродова из остале врсте пловидбе	R13		500	6000
13 05 01*	чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода	R13	D15	1500	7500
13 05 02*	муљеви из сепаратора уље/вода	R13		1500	7500
13 05 03*	муљеви од хватача уља	R13	D15	1500	7500
13 05 06*	уља из сепаратора уље/вода	R13		500	6000
13 05 07*	зауљена вода из сепаратора уље/вода	R13		500	6000
13 05 08*	мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода	R13	D15	500	6000
13 07 01*	погонско гориво и дизел	R13		500	6000
13 07 03*	остала горива (укључујући и мешавине)	R13		500	6000
13 08 01*	муљеви или емулзије од десалинације	R13		500	6000
13 08 02*	остале емулзије	R13		500	6000
13 08 99*	отпади који нису другачије специфицирани	R13	D15	1500	7500
14 06 01*	хлорофлуороугљоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ	R13	D15	150	1500
14 06 02*	остали халогеновани растварачи и смеше растварача	R13		150	1500
14 06 03*	остали растварачи и смеше растварача	R13		150	1500
14 06 04*	муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване растваче	R13		300	2000
14 06 05*	муљеви или чврсти отпади које садрже остале растваче	R13		300	2000
15 01 10*	амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама	R13		1500	9000
15 01 11*	метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском	R13	D15	1500	7500
15 02 02*	апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање,	R13		1500	9000

	заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама				
16 01 07*	филтери за уље	R13		1000	5500
16 01 08*	компоненте које садрже живу		D15	500	4000
16 01 13*	кочионе течности	R13		500	6000
16 01 14*	антифриз који садржи опасне супстанце	R13	D15	500	6000
16 01 21*	опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)	R13	D15	800	5500
16 03 03*	неоргански отпади који садрже опасне супстанце	R13		1000	7500
16 03 05*	органски отпади који садрже опасне супстанце	R13		1000	7500
16 05 04*	гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце	R13		300	3600
16 05 06*	лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија	R13		1000	5500
16 05 07*	одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13		1000	5500
16 05 08*	одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце	R13		1000	5500
16 06 01*	оловне батерије	R13		500	3500
16 06 02*	батерије од никл - кадмијума	R13		500	3500
16 06 03*	батерије које садрже живу		D15	500	3500
16 06 06*	посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора	R13		500	6000
16 07 08*	отпади који садрже уље	R13		500	6000
16 07 09*	отпади који садрже остале опасне супстанце	R13	D15	500	6000
16 08 02*	истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала	R13		1000	5000
16 08 05*	истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину	R13		500	6000
16 08 06*	истрошене течности употребљене као катализатори	R13		500	6000
16 08 07*	истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама	R13		1000	5000
16 09 01*	перманганати, нпр. калијум перманганат	R13	D15	1000	5000

16 09 02*	хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат	R13	D15	500	6000
16 09 03*	пероксиди, нпр. водоник пероксид		D15	500	6000
16 09 04*	оксиданти који нису другачије специфицирани	R13	D15	1000	5000
16 10 01*	течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце	R13	D15	500	6000
16 10 03*	концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце	R13	D15	500	6000
16 11 01*	облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	4000
16 11 03*	остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	4000
16 11 05*	облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце	R13	D15	300	4000
17 02 04*	стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама	R13		200	1000
17 03 01*	битуминозне мешавине које садрже катран од угља	R13		200	1000
17 03 03*	катран од угља и катрански производи	R13		200	1000
17 04 09*	отпад од метала контаминиран опасним супстанцама	R13		200	1000
17 04 10*	каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце	R13		200	1000
17 05 03*	земља и камен који садрже опасне супстанце	R13	D15	200	1000
17 06 03*	остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце	R13	D15	200	1000
17 09 03*	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце	R13	D15	200	1000
19 01 05*	филтер - колач (погаче) из третмана гаса		D15	2000	8500
19 01 06*	течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде	R13		500	6000
19 01 07*	чврсти отпади од третмана гаса		D15	2000	8500
19 01 10*	истрошени активни угаљ од третмана гаса	R13		2000	8500
19 01 11*	шљака која садржи опасне супстанце		D15	2000	8500

19 01 13*	летећи пепео који садржи опасне супстанце		D15	2000	8500
19 01 15*	прашина из котла која садржи опасне супстанце		D15	2000	8500
19 01 17*	отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце	R13	D15	2000	8500
19 02 04*	претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада	R13		2000	8500
19 02 05*	Муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце	R13	D15	2000	8500
19 02 07*	уља и концентрати од сепарације	R13		2000	8500
19 02 08*	течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13		500	6000
19 02 09*	чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце	R13		2000	8500
19 02 11*	остали отпади који садрже опасне супстанце	R13	D15	2000	8500
19 03 04*	отпади означени као опасни, делимично стабилизовани		D15	2000	8500
19 03 06*	отпади означени као опасни, солидификовани		D15	2000	8500
19 04 02*	летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса		D15	2000	8500
19 04 03*	чврста фаза која се није витрификовала	R13		2000	8500
19 08 06*	засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле	R13		2000	8500
19 08 07*	раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача	R13		2000	8500
19 08 08*	отпад са мембранског система који садржи тешке метале	R13		2000	8500
19 08 10*	смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09	R13		500	6000
19 08 11*	муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде	R13	D15	2000	8500
19 08 13*	муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде	R13	D15	2000	8500
19 10 03*	лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце	R13		2000	8500
19 10 05*	остале фракције које садрже опасне супстанце	R13		2000	8500
19 11 01*	истрошена филтерска глина	R13		2000	8500
19 11 02*	кисели катрани	R13		2000	8500

19 11 03*	течни отпади на бази воде	R13		1900	8500
19 11 04*	отпади од чишћења горива базама	R13		500	6000
19 11 05*	муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце	R13	D15	2000	8500
19 11 07*	отпади од пречишћавања димних гасова		D15	2000	6000
19 12 06*	дрво које садржи опасне супстанце	R13		2000	8500
19 12 11*	Други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце	R13		2000	8500
20 01 13*	растварачи	R13		250	1500
20 01 14*	киселине	R13		300	1500
20 01 15*	базе	R13		300	1500
20 01 17*	фото-хемикалије	R13		300	1500
20 01 19*	пестициди	R13	D15	300	1500
20 01 26*	уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25	R13		300	1500
20 01 27*	боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце	R13		300	1500
20 01 29*	детерџенти који садрже опасне супстанце	R13		300	1500
20 01 37*	дрво које садржи опасне супстанце	R13		300	6000

3. Општи подаци о локацији на којој се налази складиште

3.1. Краћи опис локације складишта

Складиште опасног отпада „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ налази се у источној индустријској зони Шапца (Радна зона – Исток), у оквиру некадашњег производног комплекса „Зорка Боје“ (део некадашње ХИ Зорка Шабац).
Објекти намењени за складиштење опасног отпада налазе се на катастарским парцелама број 6915/77, 6915/82 и 6915/83 све КО Шабац. Локацији се приступа са јавне саобраћајнице - улице Хајдук Вељкова преко капије 3 (службени/теретни улаз), а појединачним објектима постројења се приступа интерним саобраћајницама унутар локације.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ за обављање делатности складиштења опасног отпада користи следеће објекте:

1. На катастарској парцели број 6915/77:
-Објекат L-1 укупне површине 1.094 m^2
-Објекат L-2 укупне површине 362 m^2

2. На катастарској парцели број 6915/83:
-Објекат D-1 укупне површине 1.058 m^2
-Објекат D-1a укупне површине 135 m^2

-Објекат D-2 укупне површине 1.053 m^2

3. На катастарској парцели број 6915/82:
-Објекат D-3 укупне површине 360 m^2
-Објекат D-3а укупне површине 392 m^2

3.2. Удаљеност складишта од објеката у околини на које може утицати рад складишта

Западно и јужно од локације индустријског комплекса „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ се простире градско насеље, док се на источној страни наставља индустријска зона (Радна зона – Исток).
Најближи објекти становања су на око 500 метара од комплекса, док су остали објекти који се могу наћи у зони утицаја до 1.000 метара следећи:
-Хемијско-текстилна школа 150 метара
-Висока медицинска и пословно технолошка школа 150 метара
-Градска спортска хала и базен 200 метара
-Железничка станица 750 метара
-Вртић „Бамби“ 880 метара
-ОШ „Стојан Новаковић“ 1000 метара
-ОШ „Јеврем Обреновић“ 1000 метара.
У близини складишта нису регистровани други вулнерабилни објекти.

3.3. Утицај складишта на чиниоце животне средине (земљиште, воду, ваздух, бука)

Редовним радом складишта оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ на локацији, нема штетног утицаја на животну средину, односно нема штетних емисија загађујућих материја у ваздух, воду или земљиште, буке и вибрација, као ни јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ прати могуће утицаје на животну средину услед обављања предметних делатности управљања отпадом на наведеној локацији.
Неопходне мере за заштиту животне средине су предузете у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон).
Складиште отпада на локацији у коме оператер обавља наведене делатности управљања отпадом може угрозити животну средину услед неадекватног вођења технолошких поступака и у случају удеса.

Загађење ваздуха
У току обављања делатности управљања отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ потенцијални извор загађења ваздуха представља интерни саобраћај транспортним моторним возилима приликом доласка и одласка са локације. Радом транспортних средстава са погоном на дизел гориво, настаје емисија продуката сагоревања који су локалног карактера и ова емисија је занемарљива.

Загађење вода и земљишта
За време обављања делатности управљања отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ генеришу се отпадне воде и то: атмосферске отпадне воде и санитарно-фекалне отпадне воде. Предметно складиште не садржи опрему или евентуално технолошке операције управљања отпадом приликом којих би се могле

генерисати технолошке отпадне воде, чиме контаминација надземних и подземних водотокова није могућа. Манипулативне површине су избетониране и уграђен је сепаратор масти и уља.
У току рада складишта опасног отпада мала је вероватноћа емисије загађујућих материја у воде и земљиште.
За време обављања делатности управљања отпадом на локацији потенцијални извори атмосферских отпадних вода су воде које се генеришу са крова објекта и дренажне воде са свих манипулативних површина, радних платоа и припадајућих интерних саобраћајница.
Атмосферске воде путем хоризонталних и вертикалних олука воде се на околне зелене површине. Објекат је опремљен електроенергетским инсталацијама, инсталацијама водовода (санитарна и хидрантска мрежа) и канализације.
За време обављања делатности управљања отпадом на локацији настају санитарно-фекалне воде из постојећих санитарних чворова. Санитарно-фекалне отпадне воде се упуштају у канализациони систем.

Бука
У току обављања делатности управљања отпадом на локацији складишта потенцијални извор буке представља интерни саобраћај (кретање транспортних моторних возила и виљушкара који се користе при довожењу и истовару отпада).
Складиште отпада неће негативно утицати на квалитет живота локалног становништва.
Ниво буке се мери два пута годишње, у близини складишта и на периферним деловима парцеле.

Вибрације
За време обављања делатности управљања отпадом оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ на локацији могу се јавити одређене вибрације које су локалног утицаја, али се не преносе на тло и не могу се регистровати у зони суседних објеката. Вибрације су занемарљиве и не могу да изазову оштећења суседних објеката.

Комунални отпад
За време процеса рада на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ настаје одређена количина комуналног отпада који се сакупља у типским металним контејнерима.
Оператер комуналним отпадом управља у складу са важећом законском регулативом.

3.4. Заштита од пожара

Предузете су мере противпожарне заштите, одређено је лице за заштиту од пожара, извршена је обука радника од стране овлашћених институција, објекти су опремљени апаратима за противпожарну заштиту.
Оператер је прибавио Решење о сагласности на план заштите од пожара, број 217-8-79/21-1, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Шапцу, дана 11. марта 2024. године.

4. Технички и технолошки услови за рад

4.1. Подаци о објектима за складиштење отпада

4.1.1. запремина корисног простора складишта која служи за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора затвореног складишта, односно 75% површине отвореног складишта

Преглед запремине и корисног простора по складиштима дат је у табели 4.1.1.

Ознака складишта	Катастарска парцела	Ознака објекта у катастру	Нето површина у m^2	Укупна запремина у m^3	Носивост подлоге у kN/m^2
L-1	6915/77	објекат 1	1.094	9.299	60
L-2		објекат 2	362	1.086	60
D-1	6915/83	објекат 1	1.058	8.993	60
D-1a		објекат 1 - анех	135	1.026	60
D-2		објекат 5	1.053	9.266	60
D-3	6915/82	објекат 1 (део)	360	3.168	60
D-3a		објекат 1 – анех	392	3.450	60

4.1.2. врста подлоге на којој се врши складиштење отпада

Подови затворених складишта, као и спољне површине, израђени су од бетона.
У затвореним складишним просторима подлога може да поднесе оптерећење 60 kN/m^2.

4.1.3. складиште (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, манипулативни простор, сепаратора, система за потупуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију

Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ за потребе обављања предметних делатности управљања отпадом на локацији у Шапцу, користи следеће објекте:

4.1.3.1. Објекат технолошке ознаке L-1

Објекат технолошке ознаке L-1 (објекат 1 - КП 6915/77 КО Шабац) је самостојећи, спратности П+0, представља једнобродну халу оријентисану југозапад-североисток.
Бруто димензије основе приземља објекта хале износе: 56,46 x 20,69 m. Висина слемена објекта је 11,79 m, а висина армирано-бетонске греде-венца објекта износи 8,5 m.
Приступ објекту је омогућен са интерне саобраћајнице на јужној страни. Главни теретни улаз/излаз објекта се налази на југозападном челу.
Укупна нето површина објекта износи 1.094 m^2 и бруто 1.188 m^2. Укупна унутрашња запремина објекта износи 9.299 m^3.
Максимална количина опасног отпада који ће се складиштити у објекту L-1 износи 1.750 t.
Објекат поседује опрему за регално/палетно складиштење.
Конструкција је изведена у скелетном систему са армирано бетонским стубовима пресека, димензије 30 x 50 cm. Рамови хале су формирани од бетонских стубова и челичних,

раванских решеткастих главних носача. Преко челичних рожњача се на главне носаче ослања кровни покривач, који чине дурисол плоче, које су противпожарно заштићене експандирајућим ватроотпорним премазом.
Главни носачи анекса су бетонске греде, изведене под углом једнаким нагибом кровне равни анекса. На средини дужине хала је дилатирана, дуплирањем попречног рама на осовинском размаку од 40 cm. Објекат је фундиран на појединачним темељима-самцима који су међусобно по обиму објекта повезани темељним гредама.
Зидови објекта су дебљине 25 cm, од пуне опеке и са обе стране омалтерисани продужним малтером дебљине 2 cm, са завршном обрадом „demit" фасадом.
Завршна обрада подова у објектима је индустријски под. Врата и прозори су од браварских и алуминијумских профила. Прозори су две врсте – од профилит стакла, као и застакљени нискоемисионим термопан стаклом. На спољашњим зидовима постоје двоја индустријска изолациона роло врата са електро-погоном (противпожарни излази) и једна главна улазна метална врата, са уграђеним пролазом за пешаке.
Вентилација објекта је природна, путем зидних противкишних жалузина.
Кров је двоводан. Кровна конструкција је од челичних решетки распона 20,69 m, на међусобном растојању од 4,6 m. Преко решетки су постављене челичне рожњаче. Око целог објекта изведен је плато од бетона.
Простор објекта се не греје.
Електроенергетске инсталације у објекту обухватају инсталације осветљења, прикључница, прикључних места, уземљења, унутрашњег изједначења потенцијала и громобранске инсталације. Напајање електричном енергијом врши се из ТС "DDT", 6/0,4 kV, 1x1000 kVA, уз употребу кабла одговарајућег пресека. Заштита од индиректног додира обезбеђена је употребом одговарајућих заштитних уређаја од прекомерне струје.
Осветљење у објекту остварено је рефлекторским светиљкама. За осветљење у случају нестанка мрежног напајања уграђене су противпаничне светиљке са резервом напајања у трајању од 3 сата.
На објекту је изведена громобранска инсталација. На крову је на носачу висине 5 m монтирана хватаљка са раним стартовањем са временом предњачења од 60 μsec. Веза са уземљивачем је остварена помоћу два спусна проводника.
У објекту је изведена инсталација за унутрашње изједначење потенцијала. На систем унутрашњег изједначења потенцијала повезани су заштитне сабирнице разводних ормана, металне конструкције регала и све остале металне масе у објекту.
Хидротехничке инсталације водовода и канализације нису изведене на објекту.
Изведена је хидрантска мрежа на објекту.
Условно чисте атмосферске воде се сакупљају системом хоризонталних и вертикалних олука и спроводе у зелене површине на локацији постројења.

4.1.3.2. Објекат технолошке ознаке L-2

Објекат технолошке ознаке L-2 (објекат 2 - КП 6915/77 КО Шабац) је на једну воду, прислоњен уз зид објекта технолошке ознаке L-1 читавом источном страном и западни зид објекта L-1 је зид објекта L-2. Висина слемена објекта L-2 је 4 m, уз објекат L-1. Висина серклажа објекта 2 је 3 m.
Укупна нето површина објекта износи 362 m^2 и бруто 375 m^2. Укупна унутрашња запремина објекта, који се састоји из 4 засебне просторије / функционалне целине износи 1.086 m^3.
Максимална количина опасног отпада који ће се складиштити у овом објекту износи 200 t, уз подно складиштење у 2 реда.
Објекат чине 4 функционалне целине, као засебне просторије са посебним улазима / излазима. Функционалне целине нису повезане међусобно, већ свака има приступ преко интерне саобраћајнице.
Пријем опасног отпада у све 4 функционалне целине објекта се врши преко Пријемно / Отпремног места површине 23 m^2 које се налази у склопу објекта L-1.

Отпрема опасног отпада из све 4 функционалне целине објекта врши се директним утоваром у транспортна возила, независно од Пријемно / Отпремног места.
Конструкција је изведена у скелетном систему са армирано бетонским стубовима и серклажима. Бетонске греде, изведене су под углом једнаким нагибу кровне равни. На средини дужине хала је дилатирана, дуплирањем попречног рама на осовинском размаку од 40 cm. Објекат је фундиран на појединачним темељима-самцима који су међусобно по обиму објекта повезани темељним гредама.
Зидови објекта су дебљине 25 cm, од пуне опеке и са обе стране омалтерисани продужним малтером дебљине 2 cm, са завршном обрадом „demit" фасадом.
Завршна обрада подова у објектима је индустријски под.
Врата и прозори су изведени на источној страни објекта, врата су двокрилна од браварских профила, а прозори једнокрилни од алуминијумских профила, отварају се на вентус.
Кров је на једну воду, покривен профилисаним лимом, дрвених рожњача, са изолацијом од камене и стаклене вуне, подшивен гипскартоном.
Простор објекта се не греје.
Вентилација објекта је природна, изведена фиксним улазним и излазним жалузинама.
Електроинсталације објекта чине инсталације унутрашњег осветљења, уземљења и громобранске заштите, изведене као и код објекта L-1.
Хидротехничке инсталације водовода и канализације нису изведене у објекту.
Изведена је хидрантска мрежа на објекту.
Условно чисте атмосферске воде се сакупљају системом хоризонталних и вертикалних олука и спроводе у зелене површине на локацији постројења.

4.1.3.3. Објекат технолошке ознаке D-1 са анексом D-1 а

Објекат технолошке ознаке D-1 са анексом D-1а (објекат 1 - КП 6915/83 КО Шабац) је приземан, спратност П+0. Конструктивно објекат представља једнобродну халу са анексима на северно-источној страни. Конструкцију објекта чини 9 попречних и 3 подужна рама.
Спољашњи габарит објекта D-1 износи: 41,71 x 22,13 m. Габарит предметних анекса износи: 43,32 x 14,35 m. Виши део објекта износи: 12,85 m. Висине анекса износе: 8,50 m и 7,60 m.
Укупна бруто површина објекта са свим анексима износи 1.546 m^2, а укупна нето површина износи 1.416 m^2, од чега је 1.193 m^2 нето површине намењено за складиштење опасног отпада (објекат D-1 и анекс D-1а) а 232 m^2 нето површине остатка анексног дела су намењени за канцеларије администрације Оператера и техничке просторије:
-објекат D-1 намењен складиштењу опасног отпада нето површине 1.058 m^2.
-анекс D-1а намењен складиштењу опасног отпада нето површине 135 m^2.
-нето површина остатка анексног дела износи укупно 223 m^2 и чине га просторије намењене за канцеларије администрације и техничке просторије.
Максимална количина опасног отпада који ће се складиштити износи 1.850 t и то: 1.650 t у објекту D-1 и 200 t у анексу D-1 а. Објекат D-1 поседује опрему за регално палетно складиштење, а у анексу D-1 а ће се вршити подно складиштење у 2 реда.
Између објекта D-1 и његовог анекса D-1а не постоје врата, те се анексу D-1а приступа из објекта D-1. Комуникација се врши обележеним унутрашњим кретањем.
Објекту и анексу се приступа путем унутрашњег пролаза којим су повезани са објектом технолошке ознаке D-2, пријемним местом и отпремним местом.
Објекат D -1 је одвојен од остатка анексног дела који чине канцеларије администрације и техничке просторије и њима се приступа са спољне бочне стране објекта.
Објекат D-1 има врата на супротној страни од приступа из објекта D-2 која су предвиђена само за евакуацију и неће се користити за пријем отпада. Од анексног дела и осталих објеката у низу одвојен је противпожарним зидовима и противпожарним вратима. Смер отварања врата на путевима за евакуацију је у правцу излаза из зграде или просторије.

Главни кровни носачи су челични решеткасти гредни носачи, на које се ослањају челичне рожњаче и дрвени рогови, преко којих су постављени слојеви кровних равни.
Фасадни зидови зидани су од опеке дебљине 25 cm у комбинацији са армирано бетонским стубовима и гредама, конзолама на стубовима, малтерисани са обе стране и бојени фасадном бојом. Сви зидови унутар објекта израђени су од пуне опеке 25 cm и имају функцију преграда, малтерисани са обе стране. Између спољашњих и преградних зидова налазе се пролази и директне везе између просторија и продори за пролаз инсталација. Под у целом објекту је армирано-бетонска плоча, са изведеном хидроизолацијом, а преко је изведен феро-бетон (армирано бетонска подна плоча 12-16 cm и суви посип).
Прозори су највећим делом метални и фиксни, само за потребе осветљавања простора. Рађени су од ливеног стакла "Profilit" у металном раму, намењеног за покривање већих стаклених површина, у сврху обезбеђивања потребне природне светлости, термичке и звучне изолације.
Природна вентилација објекта D-1 је изведена путем зидних противкишних жалузина. Жалузине су монтиране на челичним и алуминијумским профилима, у оквиру прозора на висини +6,12 m у оси 4, као и мањих димензија на зиду анекса у оси 8, затим у оси А на зиду анекса мања жалузина и на горњем делу зида вишег дела објекта су три жалузине. Жалузина се налази и на зиду у оси 1, на висини +6.12 m.
Кровови објекта D-1 су двоводни са нагибом кровних равни 16°. Кров анексног дела је двоводан са нагибом кровних равни 13°. Између анексних делова налази се једноводна кровна раван нагиба 14°. Кровне равни објекта покривене су трапезастим лимом. Условно чисте атмосферске воде се сакупљају системом хоризонталних и вертикалних олука и спроводе у зелене површине на локацији постројења.
Између противпожарних сектора налази се противпожарни зид ширине 25 cm, због испуњавања противпожарних услова, он је у односу на коту слемена и кровних равни, подигнут за 60 cm. У крову на граници два сектора налазе се конструктивни елементи и слојеви кровних равни који су од негоривих материјала. На споју противпожарних зидова између два сектора и кровних равни елементи су опшивени лимом.
На граници два сектора налази се челична конструкција - профили U 140 x 60 x 7 mm на челичним рожњачама (профил надомешћује висину постојећег рога и слојева изнад). На профил су монтиране негориве MDF плоче дебљине 19 mm, затим алу фолија и као завршни слој кровних равни TR лим, који је уклопљен са околним лимом. Са сваке стране противпожарног зида, кровне равни су обложене термоизолацијом (каменом минералном вуном) у мин. ширини 1,5 m и ПП гипс-картонским плочама (са челичном потконструкцијом), ватроотпорности Ф30. Ослонци дрвених рогова у овом делу су L профили.
Унутрашњи зидови просторија су завршно малтерисани и кречени. Подови просторија су бетонски. На подној бетонској плочи, постављена је хидроизолација и изведен Феро бетон (армирано бетонска плоча са микроарматуром и сувим посипом). Под просторије је непропустан од споја пода и зида до висине која одговара најнижој тачки улаза. Израђен је од материјала који не варничи са нагибом од улазних врата према супротном зиду, дуж кога се налази канал са нагибом 2% у правцу места прикупљања просутих течности.
Унутрашња хидрантска мрежа напаја се са постојеће спољашње хидрантске мреже.
Хидранти су смештени у хидрантским ормарима са видном ознаком хидранта. У хидрантски орман се поставља вентил унутрашњег пречника 52 mm, на висини 1,5 m од пода и потисно црево пречника 52 mm са млазницом.
Напајање електричном енергијом потрошача у објекту КП 6915/83, КО Шабац врши се из ТС „DDT" 6/0,4 kV, 1x1000 kVA, преко посебног извода. Заштита од индиректног додира обезбеђена је употребом одговарајућих заштитних уређаја од прекомерне струје.

Осветљење простора изведено је помоћу светиљки у степену заштите IP 65 са флуоресцентним изворима светлости. За осветљење у случају нестанка мрежног напајања уграђене су противпаничне светиљке са резервом напајања у трајању од 3 сата.
У објекту D-1 је инсталиран систем за гашење пожара лаком пеном који у себи садржи пумпе за подизање притиска у хидрантској мрежи.
За овај систем су у функцији сигурносно и резервно напајање електричном енергијом. У складишним просторијама постављени су тастери за нужно искључење струје у објекту. У функцији је и противпожарна централа смештена у посебној просторији, која такође може вршити нужно искључење струје.
На објекту је изведена громобранска инсталација. На крову је на носачу висине 5 m монтирана хватаљка са раним стартовањем са временом предњачења од 60 μsec. Веза са уземљивачем је остварена помоћу два спусна проводника.
У објекту је изведена инсталација за унутрашње изједначење потенцијала. На систем унутрашњег изједначења потенцијала повезани су инсталација водовода, заштитне сабирнице разводних ормана, металне конструкције регала и све остале металне масе у објекту.
Вентилација објекта D-1 је предвиђена као механичка, са 5 измена ваздуха у току 1 часа. Убацивање свежег ваздуха, у укупној количини од 37.680 m^3/h, у простор објекта је предвиђено преко 2 независна вентилациона спирална канала са аксијалним каналским вентилаторима од којих је на сваком каналу предвиђено по 6 решетки за убацивање ваздуха са регулаторима протока.

4.1.3.4. Објекат технолошке ознаке D-2

Објекат технолошке ознаке D-2 (објекат 5 - КП 6915/83 КО Шабац) је спратности П+0. Објекат је зидан, димензија 50,36 m x 22,0 m, висина слемена је 12,70 m, висина венца је од 8,8 до 9,0 m.
Бруто површина основе објекта је 1.108 m^2, а нето површина 1.053 m^2. Укупна унутрашња запремина објекта износи 9.266 m^3.
Максимална количина опасног отпада који ће се складиштити у објекту D-2 износи 1.415 t. Објекат поседује опрему за регално/палетно складиштење.
Објекат је функционално организован као једна просторија. Налази се између суседних објеката D-1 и D-3 са којима је повезан пролазима и заједничким улазно-излазним коридором. Објекат се налази у продужетку објекта D-2, са леве стране од Улаза/излаза. Објекат је такође у продужетку објекта D-2, са десне стране од Улаза/излаза.
На северозападној страни објекта D-2 налази се Улаз/излаз са надстрешницом бруто површине 232 m^2. Надстрешница је конструктивно изведена од челичне конструкције, подна површина је армирани бетон и покривена је TR лимом. Улаз/излаз и надстрешница заједно представљају Пријемно место које је заједничко за сва складишта технолошке ознаке D.
У североисточном делу објекта D-2 постављене су две утоварне рампе преко којих се врши утовар и отпрема отпада на даље збрињавање и које престављају Отпремно место које је заједничко за сва складишта технолошке ознаке D.
Конструкција је изведена у скелетном систему са армирано бетонским стубовима променљивог пресека. По ободу објекта, између стубова, су армирано бетонске греде.
Спољашњи зидови објекта су од пуне опеке 25 cm, малтерисани са завршном обрадом фасаде.

Кров је двоводан, кровна конструкција је од челичних решетки просечног распона 20 m, на међусобном растојању од 5 m. Преко решетки су постављене челичне рожњаче. Кров је подашчан и преко тога је постављен кровни покривач од трапезастог лима.
Челична подконструкција је пескарена, антикорозивно заштићена основним и двоструким премазом укупне дебљине 90 cm.
Под објекта је армирано-бетонска плоча са антистатик епоксидним премазом.
Столарију и браваријy чине двоја двокрилна врата израђена од стандардних челичних профила, као и једна индустријска изолациона роло врата са електро-погоном. Прозори су од петокоморних ПВЦ профила и дуплог стакла, фиксни, четвороделни.
Вентилација простора објекта је природна, путем зидних противкишних жалузина.
На објекту су постављени хоризонтални и вертикални олуци, као и други опшиви од челичног поцинкованог и бојеног лима.
Унутрашње инсталације водовода и унутрашње хидрантске мреже објекта изведене су од прикључка на градску водоводну мрежу DN 100 у фабричком шахту са мерним местом. Притисак у мрежи је 4.0 бара.
Унутрашња хидрантска мрежа се напаја са спољашње хидрантске мреже. Хидранти су смештени у видно означеним ормарима.
Фекална канализација на објекту није изведена.
Електроенергетске инсталације у објекту обухватају инсталације осветљења, прикључница, прикључних места, уземљења и унутрашњег изједначења потенцијала. Заштита од индиректног додира обезбеђена је употребом одговарајућих заштитних уређаја од прекомерне струје.
Осветљење у објекту решено је светиљкама са флуоресцентним изворима светлости. За осветљење у случају нестанка мрежног напајања уграђене су противпаничне светиљке са резервом напајања у трајању од 3 сата.
У објекту је изведена инсталација за унутрашње изједначење потенцијала. На систем унутрашњег изједначења потенцијала повезани су инсталација водовода, заштитне сабирнице разводних ормана, металне конструкције регала и све остале металне масе у објекту.

4.1.3.5. Објекат технолошке ознаке D-3 са анексом D-3 а

Објекат технолошке ознаке D-3 са анексом D-3 а (објекат 1 са анексом - КП 6915/82 КО Шабац) је неправилног облика и састоји се из два међусобно повезана дела, спратности П+0. Део објекта са технолошком ознаком D-3 (без анекса D-3 а) је унутрашњих димензија 19,94 m x 20,77 m. Део објекта са технолошком ознаком D-3 а је унутрашњих димензија 19,65 m x 19,93 m, припада бочном анексу. Међусобна комуникација обавља се преко бочног пролаза.
Укупна висина објекта са анексом је 12,70 m, а чиста спратна висина варира од 8,80 m до 9,00 m. Зид је изведен од кутијастих челичних профила и сендвич панела.
Укупна нето површина основе објекта D-3 са анексом D-3 а, који је ће се користити за складиштење опасног отпада и за који је исходована употребна дозвола је 752 m^2 а бруто 790 m^2, од тога:
-нето површина објекта D-3 (без анекса D-3 а) износи 360 m^2.
-нето површина анекса D-3 а износи 392 m^2.
Максимална количина опасног отпада који ће се складиштити износи 510 t и то: 280 t у објекту D-3 и 230 t у анексу D-3 а. Објекат D-3 и анекс D-3 а поседују опрему за регално/палетно складиштење.
Између објекта D-3 и његовог анекса D-3 а не постоје врата, те се анексу D-3 а приступа из објекта D-3. Комуникација се врши обележеним унутрашњим путањама кретања.

Објекту D-3 и анексу D-3 а се приступа путем унутрашњег пролаза којим су повезани са објектом технолошке ознаке D-2, Пријемним и Отпремним местом.
Конструкција је изведена у скелетном систему са армирано бетонским стубовима промењивог пресека, приближне димензије 50/100 cm у основи, са сужавањем по висини. По ободу објекта, између стубова, су армирано бетонске греде на нивоу +4,30 m и на нивоу +8,60 m.
Преградни зид који одваја објекат D-3 од суседног објекта у низу (који није намењен за складиштење отпада) је кутијастих челичних профила и сендвич панела дебљине 120 mm, ватроотпорности 120 минута, постављен на челичну подконструкцију.
Део спољашњих зидова је сендвич зид од пуне опеке и стиропора 12+5+12 cm, а на делу који је извучен ван габарита спољашњи зидови су од пуне опеке 12 cm и стиропора 5 cm, са завршном обрадом „demit" фасадом.
Кров је двоводан и на објекту D-3 и на његовом анексу D-3 а. Кровна конструкција је од челичних решетки просечног распона 20 m, на међусобном растојању од 5 m. Преко решетки су постављене челичне рожњаче. Кров је подашчан и преко тога је постављен кровни покривач од трапезастог лима.
Челична подконструкција је пескарена, антикорозивно заштићена основним и двоструким премазом укупне дебљине 90 cm. Дрвена и челична подконструкција је заштићена противпожарним експандирајућим ватроотпорним премазом.
У делу анекса D-3 а, на челичну подконструкцију од топло ваљаних профила, постављен је негориви плафонски и зидни сендвич панел, стандардне профилације.
Под објекта D-3 и анекса D-3 а је армирано-бетонска плоча са антистатик епоксидним премазом.
Столарију и браварију чине врата израђена од стандардних челичних профила и прозори од петокоморних ПВЦ профила и дуплог стакла.
Природна вентилација објекта је изведена путем зидних противкишних жалузина.
На објекту су постављени хоризонтални и вертикални олуци, као и други опшиви од челичног поцинкованог и бојеног лима.
Унутрашње инсталације водовода и унутрашње хидрантске мреже изведене су од прикључка на градску водоводну мрежу DN 100 у фабричком шахту са мерним местом. Притисак у мрежи је 4.0 бара.
Унутрашња хидрантска мрежа се напаја са спољашње хидрантске мреже. Хидранти су смештени у видно означеним ормарима.
Фекална канализација на објекту није изведена.
Електроенергетске инсталације обухватају инсталације осветљења, прикључница, прикључних места, уземљења, унутрашњег изједначења потенцијала и громобранске инсталације.
Заштита од индиректног додира обезбеђена је употребом одговарајућих заштитних уређаја од прекомерне струје.
Осветљење у објекту остварено је светиљкама са флуоресцентним изворима светлости. За осветљење у случају нестанка мрежног напајања уграђене су противпаничне светиљке са резервом напајања у трајању од 3 сата.
На објекту је изведена громобранска инсталација. На крову је на носачу висине 6 м монтирана хватаљка са раним стартовањем са временом предњачења од 60 μsec. Веза са уземљивачем је остварена помоћу два спусна проводника.
У објекту је изведена инсталација за унутрашње изједначење потенцијала. На систем унутрашњег изједначења потенцијала повезани су инсталација водовода, заштитне сабирнице разводних ормана, металне конструкције регала и све остале металне масе у објекту.
У објекту D-3 инсталирана је механичка вентилација пројектована за 3 измене ваздуха на сат. Решетке за одсисавање су смештене непосредно изнад пода просторије, за материје које су теже од ваздуха. Развод је урађен поцинкованим каналима а вентилатори су смештени на фасади ван објекта. Анекс D-3 а нема инсталирану механичку вентилацију већ само

природну. Пошто су просторије објекта D-3 и његовог анекса D-3 а повезане са пролазима без врата између стубова, инсталирана механичка вентилација на укупну запремину објекта D-3 са анексом D-3 а обезбеђује приближно једну измену ваздуха на час.

4.1.4. техничка опремљеност складишта (опрема и посуде које ће се користити за складиштење)

За складиштење предметног опасног отпада оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" користи палетне регале, машине за стречовање палета, прихватне мобилне танкване, металне контејнере са дуплим дном, пластичне контејнере са поклопцима, металну бурад, пластичну бурад, *IBC* контејнере, *big bag* вреће, палете, пумпе, као и другу одговарајућу опрему у зависности од врсте отпада која се складишти.
Мерну опрему чине колска и техничка (магацинска) вага.

4.1.5. опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт;

У процесу складиштења отпада се примењује више независних техничких операција:

- Пријем опасног отпада
- Мерење радиоактивности отпада у тренутку приспећа
- Мерење отпада
- Пријемна контрола отпада (визуелни преглед отпада и амбалаже отпада, узорковање отпада по потреби)
- Формирање документације
- Разврставање опасног отпада у складу са Радним планом постројења
- Привремено складиштење опасног отпада
- Транспортно манипулативне операције
- Отпрема опасног отпада на даљи третман или даље збрињавање.

На складиште се допрема упакован отпад, у зависности од степена опасности и карактеристика.
Допремање отпада до предметног комплекса за складиштење отпада врши се у складу са дозволама за транспорт отпада, издатим од стране надлежног органа. Транспортна возила која допремају опасан отпад у постројење улазе на локацију постројења преко капије 3, уз претходну проверу и одобрење од стране службеника обезбеђења на портирници. Како се кретање отпада најављује 48 сати раније, службеник обезбеђења добија информације о регистарском броју транспортног возила као и податке о возачу од стране квалификованог лица одговорног за стручни рад.
Када транспортно возило са опасним отпадом стигне на локацију постројења, оператер као прималац отпада, је у обавези да на самом улазу на локацију постројења, пре мерења и истовара отпада изврши испитивање радиоактивности допремљеног отпада.
Оператер поседује Гајгеров бројач Gamma Scout, професионални уређај за врло тачно мерење алфа, бета и гама зрачења, који поседује акустични тикер који се активира приликом детекције сваког Gamma пулса.
Мерење радиоактивности се врши Гајгеровим бројачем од стране магационера, под контролом квалификованог лица одговорног за стручни рад, непосредно пре колске ваге. Уколико се мерењем детектује повишена вредност радиоактивности, истог момента се обавештава надлежна републичка инспекција и министарство, имајући у виду да је строго забрањен пријем радиоактивног отпада у предметно постројење, а возачу се даје налог да паркира возило до доласка инспекције, на предвиђено место у карантинску зону за транспортно возило.

Уколико је констатовано да нема повећане вредности радиоактивности у допремљеном отпаду, камион ће се упућивати на колску вагу (мерно место).
Након мерења на колској ваги, магационер по налогу квалификованог лица одговорног за стручни рад упућује транспортно возило на истовар и то:
-уколико се отпад прима у неки од објеката технолошке ознаке D, транспортно возило се упућује на позицију где се налази Пријемно место које је заједничко за D групу објеката.
-уколико се отпад прима у неки од објеката технолошке ознаке L, транспортно возило се упућује на позицију где се налази Пријемно / Отпремно место које је заједничко за пријем отпада у L групу објеката.
Примљени отпад се од Пријемног места до места складиштења транспорује виљушкаром користећи означене манипулативне путање унутар објекта.
Распоред складиштења опасног отпада по врстама је дефинисан Радним планом.
Транспортно манипулативне операције подразумевају истовар отпада из транспортог возила, кретање унутар складишта, смештај отпада на за то предвиђен простор и утовар у транспортно возило. Ове операције се обављају виљушкарима, ручним и палетним колицима. Путеви кретања којима се одвија манипулација и комуникација између просторија објеката дефинисани су Радним планом.
Опасан отпад који се привремено складиштити на локацији, предаје се овлашћеним оператерима који поседују дозволу за третман, поновно искоришћење или одлагање или се отпад извози, а све у складу са хијерарijом управљања отпадом и најбоље доступним техникама.

4.1.6. У случају складиштења опасног отпада – опис складиштења опасног отпада који су различити по пореклу, врсти и карактеристикама, као и мере које се тим поводом предузимају

Складиштење опасног отпада се врши у опреми која је у складу са посебним прописом адекватна за материје које се у њима налазе.
Оператер приликом пријема отпада проверава и контролише документацију која садржи податке о класама опасности и друге податке од значаја, те на основу података планира складиштење отпада тако да не прекорачи капацитете складиштења прописане посебним прописом којим се уређује листа опасних материја и њихових количина и критеријума за одређивање врста докумената које израђује оператер *seveso* постројења, односно компелкса.
Супстанце и смеше, односно опасне материје на које се не примењују прописи о класификацији, паковању и обележавању хемикалија, укључујући отпад, али које су присутне или могу бити присутне у севесо постројењу, односно комплексу и које, под условима који постоје у севесо постројењу, односно комплексу, имају или могу имати иста својства у погледу могућности изазивања удеса, условно се сврставају у најсличнију категорију опасности или именовану опасну материју, која је прописана наведеним прописом.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења опасног отпада

Од **8. новембра 2024. године** до **8. новембра 2034. године**.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе је до 120 дана пре истека дозволе.

2. Процедуре за контролу рада објекта за складиштење опасног отпада и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање у складишту отпада

Управљачка структура је дефинисана организационом шемом и описом послова оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" на локацији постројења за управљање отпадом на к.п. бр. 6915/77, 6915/82 и 6915/83 све К.О. Шабац.
Оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" је комплетно опремљен за обављање делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на предметној локацији складишта.
Управљање опасним отпадом оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" врши у складу са Радним планом за управљање отпадом, који је доставио уз захтев за издавање дозволе, као и са усвојеним процедурама које су саставни део плана.
Активности које се одвијају у комплексу у току обављања делатности складиштења опасног отпада, оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" врши у складу са законском регулативом у области управљања отпадом.

2.2. Радно време

Радно време оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" у складишту опасног отпада је у две смене од 8h до 22h, као и суботом и недељом, односно 350 дана у години.
Радно време запослених у администрацији је од 8h до 16h.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад

У складишту опасног отпада оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager", квалификовано лице одговорно за стручни рад је Јелена Тица, дипломирани инжењер заштите животне средине.
Квалификовано лице одговорно за стручни рад у комплексу за управљање отпадом на локацији оператера „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" је дужно да прати поступање са опасним отпадом приликом обављања делатности складиштења предметног отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и осталом законском регулативом.

3. Локација складишта и инфраструктура

3.1. Табла о подацима о оператеру постројења за управљање отпадом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva" д.о.о. огранак „Eco Lager" да на улазу у комплекс за управљање опасним отпадом на локацији у шапцу, постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти складишта за управљање отпадом, врстама опасног отпада чије се складиштење врши, радном времену, као и контактима власника односно лица задужених за управљање складиштем.

3.2. Начин обезбеђења локације

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиште опасног отпада држи ограђено и под сталним надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на предметној локацији у Шапцу обезбеди и одржава систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима.

3.3. Приступ локацији и саобраћајна инфраструктура

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу складишта опасног отпада, тако и саобраћајнице на локацији.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију складишта, обезбеди несметан приступ локацији у свим временским условима.

3.4. Простор за чување документације о складишту, врстама и количинама отпада и вођење евиденције

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у Шапцу обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о локацији и евиденцији коју води о врстама и количинама опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни простор јасно обележи и да документацију и евиденцију коју води о опасном отпаду сортира, обележи и држи је приступачном запосленима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта опасног отпада надлежном инспекцијском органу омогући стални увид у документацију о локацији, складишту и евиденцији коју води о опасном отпаду.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да води и чува документацију везану за испитивање отпада, уређаје, опрему и остала средства за рад, у складу са законом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да уредно води и чува дневну евиденцију о опасном отпаду, као и годишњи извештај о отпаду и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу, у складу са важећим прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да о свим активностима у вези складиштења опасног отпада води евиденцију, у складу са законом и посебним прописима којима се ближе уређује управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања опасног отпада попуни и овери примерак Документа о кретању опасног отпада, у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 117/17) и исти чува трајно.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни опасан отпад одмах по пријему на локацију комплекса за управљање отпадом, евидентира и адекватно збрине у складу са посебним прописима, односно мора да води уредну евиденцију о примљеним количинама опасног отпада.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да се у току процеса рада у складишту опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у Шапцу, придржава Радног плана и да га ажурира редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду складишта, у складу са Законом о управљању отпадом.

4.1. Узорковање и испитивање отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши испитивање односно узорковање и карактеризацију опасног отпада (наведеног у тачки 2.), ради класификације отпада за обављање делатности управљања отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да извештаје о испитивању отпада чува најмање пет година.

4.2. Услови за складиштење опасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији комплекса за управљање отпадом у Шапцу врши складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka - Mineralna đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиштење предметног опасног отпада врши искључиво на простору предвиђеном за складиштење отпада на локацији у Шапцу, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада, као и осталим важећим прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да отпадна уља и други течни отпад складишти на стабилној подлози уз употребу танквана и опреме за сакупљање просутих течности и средствима за одмашћивање, односно да поступа са предметним отпадом у складу са Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадом који садржи PCB поступа у складу са Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB („Службени гласник РС“, број 37/11).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са фармацеутским отпадом поступа у складу са Правилником о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Службени гласник РС“, број 49/19).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадним деловима возила поступа у складу са Правилником о управљању отпадним возилима („Службени гласник РС“, број 86/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да са отпадним батеријама и акумулаторима поступа у складу са Правилником о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС”, бр. 86/10).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметни опасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако

да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом складиштења опасног отпада исти пакује и обележава на начин којим се обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складиштење опасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да посуде за складиштење опасног отпада држи затворене.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да посуде за складиштење опасног отпада редовно одржава, контролише кроз редовне провере, чисти и не користи након истека утврђеног рока употребе.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да паковање опасног отпада врши посебно, према категоријама на начин утврђен прописаним стандардима и да упакован опасан отпад јасно и видљиво обележи.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да предметне врсте опасног отпада чува одвојено у надкривеном простору, на непропусној бетонској подлози, односно на посебној опреми (регалима) сврстане по врсти и без мешања, са опремом за прикупљање ненамерно просутих течности.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши складиштење опасног отпада на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања и транспорта.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да обезбеди да складиште буде ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором овлашћеног лица.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да место за складиштење предметног опасног отпада одржава чистим и уредним.
Подна површина складишта мора бити непропусна за отпад који се у њему складишти, мора бити изведена на начин да се расути отпад може једноставно уклонити са подне површине и не сме хемијски реаговати са евентуалним исцурелим садржајем са којим може доћи у додир.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши третман отпада у складишту опасног отпада.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да сваку категорију опасног отпада коју на пријему разврста посебно пакује, обележава и привремено складишти у складу са његовим карактеристикама.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да на локацији складишта отпада обезбеди довољне количине апсорбената за случај акцидентног просипања нафте или нафтних деривата или процуривања ускладиштеног отпада.
Складиштење опасног отпада не може бити дуже од 36 месеци на локацији оператера и мора се предати опаратеру које има одговарајуђу дозволу надлежног органа за третман, односно одлагање - коначно збрињавање.
Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да складишти већу количину опасног отпада од количине прописане у Одељку А. тачка 2. овог Решења.

4.3. Поступање са остацима из складишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да све количине опасног отпада (наведеног у тачки 2.) предаје оператерима који имају дозволу за сакупљање, транспорт и/или поновно искоришћење, односно одлагање предметног отпада, издату од надлежног органа за издавање дозвола за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да отпад који настаје у току рада и обављања редовних активности у складишту опасног отпада, предаје овлашћеним оператерима ради крајњег збрињавања.

4.4. Опрема коју оператер користи у току рада складишта опасног отпада

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији складишта отпада у Шапцу, користи опрему и уређаје који су наведени у Радном плану.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да управља, одржава и контролише опрему и средства за рад која користи у току обављања делатности складиштења отпада и о томе води редовну евиденцију.

5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.
Складиштење отпада који има *HP* опасно својство мора бити мање од количине наведене у табели, у складу са Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер Севесо постројења, односно комплекса ("Сл. гласник РС", бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018):

HP **ознака**	Категорија према безбедносном листу (по CLP-GHS)	**Максималне количине на локацији у тонама (t)**	Граничне количине у тонама (t) колона 1 (SEVESO нижег реда)	Граничне количине у тонама (t) колона 2 (SEVESO вишег реда)
HP2 **оксидирајуће**	*P8* оксидирајуће течности и чврсте супстанце оксидирајуће течности кат.1, *H 271* оксидирајуће чврсте супстанце и смеше кат. 1, *H 271* оксидирајуће течности кат. 2 и 3, *H 272*	**45**	50	200

	оксидирајуће чврсте супстанце и смеше кат. 2 и 3, *H 272*			
HP6 **акутна токсичност**	*H1* Акутна токсичност акутна перорална токсичност кат.1, *H300* акутна дермална токсичност кат.1, *H310* акутна перорална токсичност кат. 2, *H330*	**2**	5	20
HP6 **акутна токсичност**	*H2* Акутна токсичност акутна перорална токсичност кат. 2, *H300* акутна дермална токсичност кат. 2, *H310* акутна инхалациона токсичност кат. 2, *H330* акутна инхалациона токсичност кат. 3, *H331*	**11**	50	200
HP5 **специфична токсичност за циљани орган/опасност од аспирације**	*H3* Специфична токсичност за циљани орган – једнократна изложеност Спец.токс. једнократна изложеност кат.1, *H370*	**18**	50	200
H14 **екотоксичан**	*E1* Опасност по водену животну средину кат. акутно 1, *H400* кат. хронично 1, *H410*	**22**	100	200
H14 **екотоксичан**	*E2* Опасност по водену животну средину кат. хронично 2, *H411*	**155**	200	500

Забрањује се оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у складиште отпада допреми веће количине материја које имају опасна својства од количина које су као граничне прописане у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса.

На локацији складишта опасног отпада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току рада складишта опасног отпада на локацији у Шапцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

5.1. Заштита од пожара

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења опасног отпада на локацији у Шапцу спроводи заштиту од пожара у складу са Планом заштите од пожара, који је усаглашен и садржи све потребне елементе предвиђене одредбама Закона о заштити од пожара и који чини саставни део документације на основу које је издата предметна дозвола за управљање отпадом.

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши редовне прегледе уређаја, опреме и инсталација за потребе заштите од пожара, а уочене неправилности одмах да пријави надлежној сервисној служби.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности управљања опасним отпадом поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон) и посебним прописима из области заштите од пожара.

5.2. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада)

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу, у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану.

6. Моиниторинг и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, у складу са важећом законском регулативом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у свему поштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја на животну средину, наведене у решењу органа надлежног за послове процене утицаја на животну средину.
На локацији складишта опасног отпада је потребно извести све мере заштите које су прописане од јавних и комуналних предузећа, а које су од интереса за заштиту животне средине.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току рада складишта опасног отпада на локацији у Шапцу, прати параметре могућих емисија у ваздух, воду и земљиште и да врши контролу буке, у складу са постојећом законском регулативом, као и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих.

6.1. Заштита ваздуха

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу, предузме мере ради спречавања емисија штетних материја у ваздух и загађења ваздуха.

6.2. Заштита земљишта

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења предметног опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији у Шапцу предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта.

6.3. Заштита вода

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у току обављања делатности складиштења предметног опасног отпада на локацији за управљање

отпадом у Шапцу, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења површинских и подземних вода.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања подземних и површинских вода и да обезбеди контролисано управљање отпадним водама са локације комплекса за управљање отпадом.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да изврши идентификацију свих отпадних вода и материја које настају у току обављања делатности складиштења отпада и да утврди начин њиховог испуштања, тако да отпадне воде ни у једном моменту не угрозе површинске и подземне воде.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да упуштање отпадних вода у крајњи реципијент врши након третмана отпадних вода, уз претходно испуњене мере за спречавање неконтролисаних изливања.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши мониторинг отпадних вода из сепаратора масти и уља, који се заснива на узорковању воде на излазу из сепаратора, а пре уливања у реципијент.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да врши редовно чишћење сепаратора масти и уља и садржај предаје лицу овлашћеном за његово крајње збрињавање, у складу са Законом о управљању отпадом.
Квалитет отпадних вода мора да буде у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) и Правилником о начину и условима за мерење и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16).

6.4. Бука

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да у складишту опасног отпада на локацији у Шапцу управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС” бр. 96/21) и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да мерење буке врши преко организација овлашћених за такву врсту мерења.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да о извршеним мерењима нивоа буке извештава надлежни орган.
У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке.

6.5. Мониторинг (контрола и мерење)

У току обављања делатности складиштења опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на предметној локацији складишта отпада, оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дужан да:
- спроводи и ажурира радни план складишта опасног отпада;
- води прецизну евиденцију преузетог отпада;
- води прецизну евиденцију ускладиштеног отпада;
- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, у складу са посебним прописима;
- врши контролу буке у складу са посебним прописима;
- омогући инспекцијски надзор преко надлежног инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом.

7. Престанак рада складишта

На локацији у Шапцу оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ може да затвори складиште опасног отпада или један део складишта када се остваре услови за затварање и након одобрења надлежног органа. Складиште или део складишта се затвара када се стекну услови за његово затварање или услед непредвиђених околности које угрожавају животну средину, у складу са посебним прописима.
Дефинитивни престанак рада складишта опасног отпада на предметној локацији или дела складишта, оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дужан да спроведе по Плану за затварање складишта опасног отпада, који је приложио уз захтев за издавање дозволе за управљање отпадом, као пратећу документацију.
По престанку рада складишта опасног отпада или дела складишта, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад.

8. Финансијска гаранција

Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је уз Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.) приложио Полису осигурања за осигурање грађанско-правне одговорности из делатности осигураника складиштења опасног отпада, за случај штете услед смрти, повреда тела или здравља као и уништења или оштећења ствари трећих лица, као и одговорност за штете причињене животној средини - загађење животне средине (број полисе 7797768, издата од осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., важности од 01.04.2024. године до 01.04.2034. године).
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да надлежном органу након истека ове Полисе осигурања достави нову финансијску гаранцију и еквивалентно осигурање којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом.

9. Извештавање

Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да приликом преузимања опасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању опасног отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 17/17) и исти чува трајно.
Обавезује се оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ да доставља органу надлежном за издавање дозвола (министарству) копије претходног обавештења 48 сати пре започињања кретања опасног отпада са подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количини опасног отпада, класификацији опасног отпада, врсти превоза и одредиште, коју је потписао произвођач, односно власник.

10. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

10.1. Мишљење органа локалне самоуправе

Министарство надлежно за послове заштите животне средине је у складу са чланом 63. став 4. Закона о управљању отпадом, доставило Захтев за издавање дозволе за складиштење отпада привредног друштва „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“,

заједно са прописаном документацијом, градској управи града Шапца, ради прибављања мишљења на поднети захтев.
На основу спроведене процедуре министарство надлежно за послове заштите животне средине је размотрило позитивно мишљење о поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом бр. 002791192 2024 од 1. октобра 2024. године, издато од градске управе Шабац.
У наведеном мишљењу градска управа града Шапца, а поступајући у складу са одредбама члана 63. став 6. и став 7. Закона о управљању отпадом, је предложила надлежном органу прихватање предметног захтева за издавање дозволе за управљање отпадом оператера привредног друштва „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“.

10.2. Коментари / мишљења представника заинтересоване јавности

Министарство заштите животне средине је у складу са чл. 63. и 69. Закона о управљању отпадом, на својој интернет страници www.ekologija.gov.rs. обавестило јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада.
У датом року од 30 дана надлежном органу за издавање предметне дозволе за управљање опасним отпадом није достављено ниједно мишљење представника заинтересоване јавности на поднети захтев.

II. Трошкове поступка доношења Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, у износу од 81.760,00 динара и то 400,00 динара за подношење захтева - тарифни број 1 и 81.360,00 динара за издавање Решења - тарифни број 197 из Закона о републичким административним таксама сноси „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“.

О б р а з л о ж е њ е

Оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ је дана 9. септембра 2024. године поднео Министарству заштите животне средине, као надлежном органу у овом поступку, Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада.
У поступку израде дозволе за складиштење опасног отпада, узети су у обзир:

1. Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада;
2. Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада, број 353-02-2648/2022-03, издато од Министарства заштите животне средине, дана 06.06.2023. године;
3. Решење о сагласности на допуну Плана заштите од пожара, број 217-8-79/24-1, издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, сектора за ванредне ситуације, одељења за ванредне ситуације у Шапцу, дана 11.03.2024. године;
4. Уверење о положеном стручном испиту из области заштите пожара, број 152-5157/10, издато од Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, дана 15.01.2011. године;
5. Решење о сагласности на програм основне обуке радника из области заштите од пожара, број 217-17435/19-1, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, дана 18.11.2019. године;

6. Решење о категоризацији објеката по угрожености од пожара, број 217-10-131/24-4, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, дана 28.02.2024. године;
7. Решење о категоризацији објеката по угрожености од пожара, број 217-10-131/24-3, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, дана 28.02.2024. године;
8. План за затварање постројења за управљање отпадом;
9. Решење о спроведеним мерама заштите од пожара, број 217-5-592/23-1, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, дана 16.11.2023. године;
10. Решење о употребној дозволи, број предмета ROP-MSGI-20840-IUPH-18/2024, заводни број 000382819 2023 14810 005 001 000 001, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дана 14.02.2024. године;
11. Изјава о одустајању од складиштења опасног и неопасног отпада на к.п. 6915/77, 6915/82 и 6915/83КО Шабац, од 01.06.2024. године;
12. Анекс II уговора о закупу, закључен 01.08.2024. године у Шапцу;
13. Уговор о закупу, закључен 26.02.2024. године у Шапцу;
14. Анекс I уговора о закупу, закључен 01.06.2024. године у Шапцу;
15. Решење о сагласности на преношење права стеченог водном дозволим, број 002461742 2024 14843 001 001 325 011, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, дана 04.09.2024. године;
16. Решење о издавању водне дозволе, број 001965817 2024 14843 001 001 325 027, издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, дана 19.07.2024. године;
17. Полиса осигурања од одговорности у трајању од десет година из делатности од осигураника за случај штете услед смрти, повреде тела или здравља као и уништења и оштећења ствари трећих лица и одговорност за штете причињене животној средини - загађења животне средине у току обављања делатности складиштења неопасног и опасног отпада, број полисе 7797768, издата од осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., важности од 01.04.2024. године до 01.04.2034. године;
18. Анекс I по полиси бр.7797768, издата од осигуравајуће куће „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.о., која се односи на продужени рок важења полисе у трајању од годину дана;
19. Обавештење о карактеристикама и уговореним елементима осигурања;
20. Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада;
21. Диплома о високој школској спреми, број 21-2008/09, издата од Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука, у области екологије и безбедности на раду, дана 28.03.2009. године;
22. Уверење за одговорно лице, број 235.2.2/27181, издато од Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа за град Београд, Одељење за аналитику, дана 12.06.2024. године;
23. Уверење за одговорно лице, број 03.29.6.1.235-62755/24-1 АВ, издато од Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, Одсек за аналитику, дана 10.05.2024. године;
24. План зашите од удеса;

25. Обавештење о статусу постројења за складиштење опасног отпада, од 23.08.2024. године;
26. Решење о сагласности на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара, број 217-4-1327/23-1, издато од Министарства за унутрашње послове Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапци, дана 11.09.2023. године;
27. Одлука о одређивању стручног лица за организовање заштите од пожара, дана 16.11.2020. године;
28. Извод о регистрацији привредног субјекта, издато од агенције за привредне регистре (АПР);
29. Оснивачки акт привредног друштва;
30. Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад;
31. Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање;
32. Уверење за одговорно лице, број 03.29.6.1.235-46438/24-1 МБ, издато од Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, Одсек за аналитику, дана 04.04.2024. године;
33. Уверење за одговорно лице, број 482/2024, издато од Основни суд у Бачкој Паланци, дана 25.04.2024. године;
34. Радни план;
35. Захтев ради прибављања мишљења за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, број 19-00-00876/2024-06, издато од Министарство заштите животне средине, дана 13.09.2024. године
36. Мишљење за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, број 002791192 2024, издато од Градска управа града Шапца, дана 01.10.2024. године;
37. Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада;
38. Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада;
39. Захтев за сагласност да се изврши пренос свих стечених права и обавеза из Решења о издавању водне дозволе;
40. Докази о плаћеним административним таксама.

Министарство заштите животне средине, ценећи документацију коју је оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ поднео уз захтев, је спровело предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа/организација и заинтересоване јавности.

Достављено је позитивно мишљење града Шапца.

У потупку издавања допуне дозволе за складиштење опасног отпада, у складу са чланом 63. став 3. Закона о управљању отпадом, прибављен је записник надлежног инспекцијског органа којим је констатовано да оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ испуњава услове за издавање Дозволе за складиштење опасног отпада.

Приликом разматрања захтева Министарство заштите животне средине, ценећи документацију коју је оператер „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ поднео уз захтев, је спровело предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом.

У вези са напред изнетим Министарство заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење опасног отпада (наведеног у тачки 2.) на локацији оператера „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ у Шапцу, те се од 8. новембра 2024. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под **регистарским бројем 3872.**

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје преко овог органа, таксирана са 560,00 динара републичке административне таксе (ж.р. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016).

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Сандра Докић

Доставити:
- Оператеру „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о. огранак „Eco Lager“ улица Хајдук Вељкова бр. 1, 15000 Шабац;
- У регистар издатих дозвола за управљање отпадом;
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини (електронским путем);
- Архиви.